

FUTUREモルタル

「フューチャーモルタル」は住宅基礎等に発生したピンホール・ジャンカなどの穴埋め充填から、型枠段差の補修など幅広い用途にご使用頂けます。
又、特殊粉末樹脂を配合し、一般的な樹脂モルタルに比べて品質性能が良く、下地コンクリートに対して高付着性能と指触乾燥が速いので、次の工程が早く出来ます。

特徴

1. 簡単施工です。粉末樹脂を配合していますので、水だけでの練り混ぜで高性能の速乾樹脂モルタルが出来上がります。
2. 高付着です。粉末樹脂を添加していますので高付着が得られます。
3. 高作業性です。特殊骨材を混入していますので0.5～4mmの塗圧が可能。
4. 繊維入りです。ビニロン繊維配合でクラック追従性能をUPさせています。

● 荷姿

15kg／袋
0.5mm厚みで約16㎡・1mm厚みで約8㎡施工出来ます。

● 施工方法

1. 施工箇所を左官ブラシ等で清掃します。
2. 攪拌容器に夏季は30分以内・冬季で1時間以内に使いきる量のフューチャーモルタルを入れ、適量の水を入れてハンドミキサーで2分間攪拌してコテ塗り出来る様な粘度にしてください。
3. コテを使用し補修箇所に塗り付け平滑に仕上げます。
塗り圧は0.5～4.0mmまで施工可能です。塗り圧が4mm以上の場合には、2回に分けて行ってください。

● 物性

	標準養生	水中養生
付着強さ (N/mm ²)	1.8	1.5



[特約販売店]



発売元

環境を考え、品質向上のパートナー

株式会社 エイブル

〒963-0205 福島県郡山市堤1丁目127番地
TEL.024-951-8248 FAX.024-952-8380
URL : <http://www.able-web.jp> MAIL : info@able-web.jp